

APC Basic Rack-Mount PDU - power distribution strip - 2.4 kW



Ikke på lager

SKU	AP7530
Produktbeskrivelse:	APC Basic Rack-Mount PDU - strømfordelingsenhed - 2.4 kW
Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Ledningslængde:	3.1 m
Vægt:	4.9 kg
Indgangspænding:	AC 120 V
Udgangspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	2.4 kW

Generelt

Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Ledningslængde:	3.1 m
Farve:	Sort

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 120 V
Indgangspændingsområde:	AC 100 - 120 V
Margen til Indgangspænding:	± 10%
Input-stik:	1 x effekt NEMA L5-20
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	24 x effekt NEMA 5-20
Udgangspænding:	AC 120 V
Max. elektrisk strøm:	20 A
Strømkapacitet:	2.4 kW

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - integreret - 3.1 m
Overensstemmelsesstandarder:	UL, cUL

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 2 år Begrænset garanti - ombytning - 2 år
--------------------	---

Oplysninger om kompatibilitet

P/N: AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBP00160A, NBP00180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RM12U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RM11U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV,

Designet for:

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	5.6 cm
Dybde:	4.4 cm
Højde:	161.9 cm
Vægt:	4.9 kg

Oplysninger om kompatibilitet

SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC,
SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS,
SMX3000HV, SMX3000HV-BR,
SMX3000HVNC, SMX3000HVT,
SMX3000HVTUS, SMX3000LV,
SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC,
SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS,
SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS,
SMX750C, SMX750CNC, SMX750-NMC,
SMX750US, SRT1000RMXLA,
SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI,
SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806,
SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC,
SRT2200RMXLA-NC, SRT2K2RXLN145,
SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC,
SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW,
SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI,
SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC,
SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC,
SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438,
SYA12K16RMICH, SYA8K16PX798,
SYA8K16PXR798, SYA8K8PX798,
SYA8K8RMPNX424, SYAF16KRMICH

