

APC Service Bypass Panel - power distribution unit - 1500 VA



Ikke på lager

SKU	SBP1500RM
Produktbeskrivelse:	APC Service Bypass Panel - strømfordelingsenhed - 1500 VA
Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Vægt:	3 kg
Indgangspænding:	AC 120 V
Udgangspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	1500 VA
Input-stik:	Effekt NEMA 5-15

Generelt

Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Farve:	Sort

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 120 V
Indgangspændingsområde:	AC 100 - 125 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	Effekt NEMA 5-15
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	8 x effekt NEMA 5-15
Udgangspænding:	AC 120 V
Max. elektrisk strøm:	15 A
Strømkapacitet:	1500 VA

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel 2.4 m
Rackmonteringspakke:	Inkluderet
Egenskaber:	Indbygget forbikobling, overbelastningsbeskyttelse
Overensstemmelsesstandarder:	TUV, RoHS Exemption 7b, REACH

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige parametre

Oplysninger om kompatibilitet

P/N: AR3180G, AR3357X674, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBPDO160A, NBPDO171, NBPDO172, NBPDO180, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-2UC, SMC1000-2UTW, SMC1000C, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1000TW, SMC1500, SMC1500-2U, SMC15002U-BR, SMC1500-2UC, SMC1500-2UTW, SMC1500-BR, SMC1500C, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMC1500TW, SMC2000I-2U, SMC3000RM2U, SMT1000C, SMT1000J, SMT1000J3W, SMT1000J5W, SMT1000J053, SMT1000J055, SMT1000J056, SMT1000RM2UC, SMT1000US, SMT1500C, SMT1500J, SMT1500NC, SMT1500R2-NMC, SMT1500R2X122, SMT1500R2X180, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RM2UC, SMT1500RM2UNC, SMT1500RM2UTW, SMT1500RM11U, SMT1500RMJ2U, SMT1500RMUS, SMT1500TW, SMT1500US, SMT1500X413, SMT1500X448, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMT500J, SMT500J5W, SMT500J055, SMT750C, SMT750J, SMT750J3W, SMT750J5W, SMT750J053, SMT750J055, SMT750J056, SMT750R2-NMC, SMT750R2X122, SMT750RM2U,

Designet
for

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	43.2 cm
Dybde:	7.6 cm
Højde:	8.9 cm
Vægt:	3 kg

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	46.3 cm
Dybde ved forsendelse:	29.5 cm
Højde ved forsendelse:	15.1 cm
Vægt ved forsendelse:	3.8 kg

Oplysninger om kompatibilitet

SMT750RM2UC, SMT750RM2UNC,
SMT750TW, SMT750US,
SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC,
SMX1000C, SMX1000US,
SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS,
SMX1500RMUS, SMX2000LV,
SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS,
SMX2000LVUS, SMX2000RMLV2U,
SMX2200HV, SMX2200HVNC,
SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U,
SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS,
SMX3000HV, SMX3000HV-BR,
SMX3000HVNC, SMX3000HVT,
SMX3000HVTUS, SMX3000LV,
SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC,
SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS,
SMX3000RMHV2U,
SMX3000RMHV2UNC,
SMX3000RMLV2U,
SMX3000RMLV2UNC,
SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS,
SMX750C, SMX750NC, SMX750-NMC,
SMX750US, SRT1000RMXLA,
SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI,
SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806,
SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC,
SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC,
SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW,
SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI,
SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC,
SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT,
SRT8KRMXLT-IEC, SUA1000RM2UTW,
SURT3000XLI-ET, SYA12K16RMICH,
SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH,
SYAF16KRMICH

