

APC Smart-UPS SC 450VA - UPS - 280 Watt - 450 VA - not sold in CO, VT and WA



Ikke på lager

SKU	SC450RM1U
Produktbeskrivelse:	APC Smart-UPS SC 450VA - UPS - 280 Watt - 450 VA - ikke solgt i CO, VT og WA
Enhedstype:	UPS - rackversion
Rackstørrelse:	1U
Vægt:	10.8 kg
Indlæsehastighed:	Lille LAN/filserver
Indgangspænding:	AC 120 V
Udgangspænding:	AC 120 V

Generelt

Oplysninger om kompatibilitet

Enhedstype:	UPS - rackversion
Batteritype:	Indstiksmodul
Højde (rackenheder):	1U
Farve:	Grå

Strømenhed

Indlæsehastighed:	Lille LAN/filserver
UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 120 V
Indgangspændingsområde:	AC 82 - 144 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 75 - 154 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x effekt NEMA 5-15
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	4 x effekt NEMA 5-15
Udgangspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	280 Watt / 450 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Netværk/telefonlinie - RJ-45/RJ-11
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	400 Joule

Batteri

Batteri

Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	5.9 min. ved fuld last

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	RS-232
-------------------------------	--------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x administration (RS-232) - 9-pin D-Sub (DB-9)
------------	--

Diverse

Medfølgende ledninger:	Serielt kabel - ekstern Strømkabel - integreret - 1.8 m
------------------------	---

Rackmonteringspakke:	Inkluderet
----------------------	------------

Egenskaber:	Hørlig alarm, LED display
-------------	---------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, CSA, UL 1449, UL 1778
------------------------------	--

Oplysninger om kompatibilitet

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A, SMX2000LV, SRT1500RMXLANC

Designet for:

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, APC PowerChute Business Edition
---------------	--

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 2 år
--------------------	--

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	43.2 cm
Dybde:	38.5 cm
Højde:	4.4 cm

Mål og vægt

Vægt:	10.8 kg
-------	---------

