

APC Smart-UPS SMT1500IC - UPS - 1000 Watt - 1500 VA - with APC SmartConnect



På lager(1)

SKU	SMT1500IC
Produktbeskrivelse:	APC Smart-UPS SMT1500IC - UPS - 1000 Watt - 1500 VA - med APC SmartConnect
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	24.09 kg
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5%
Strømkapacitet:	1000 Watt / 1500 VA
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort
Bundet med:	APC SmartConnect

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Indgangspændingsområde:	AC 160 - 286 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 151 - 302 V
Med frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømodgangskonnekteror:	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC-lus
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	1000 Watt / 1500 VA
Bølgeform udgang:	Sinewave
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	459 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	32.8 cm
Dybde ved forsendelse:	59.5 cm
Højde ved forsendelse:	37.6 cm
Vægt ved forsendelse:	27.23 kg

Mål og vægt

Bredde:	17.1 cm
Dybde:	43.9 cm
Højde:	21.9 cm
Vægt:	24.09 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddudbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år Begrænset garanti - batterier - 2 år
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Business Edition
---------------	---------------------------------

Batteri

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 07:47.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Antal: 1

Teknologi: Blysyre

Run Time (op til): 6.5 min. ved fuld last ; 23.1 min. ved halv belastning ; 301 min. ved 50 Watt ; 172 min. ved 100 Watt ; 84 min. ved 200 Watts ; 50.6 min. ved 300 Watt ; 33.3 min. ved 400 Watts ; 23.1 min. ved 500 Watts ; 16.6 min. ved 600 Watts ; 12.4 min. ved 700 Watts ; 9.6 min. ved 800 Watts ; 7.7 min. ved 900 Watts ; 6.5 min. ved 1000 Watts

Genopladningstid: 3 timer

Transfertid: 6 ms

Egenskaber: Vedligeholdelsesfri, lukket, læksikker

Netværk

Grænseflade til fjernstyring: RS-232, USB

Diverse

Medfølgende ledninger: USB-kabel - ekstern

Egenskaber: Hørlig alarm, nødstrøm slukket, LCD-skærm, Automatic Voltage Regulation (AVR), kold-start funktion, automatisk selvtester, forudsigende fejlnotifikation, udskiftelige batterier, energimåler

Overensstemmelsesstandarder: CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration (RS-232) ; 1 x USB ; 1 x EPO (emergency power off)

Ekspansionsåbninger: 1 (total) / 1 (fri) x SmartSlot

