

APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - 500 Watt - 750 VA - with APC SmartConnect



På lager(22)

SKU	SMT750IC
Produktbeskrivelse:	APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - 500 Watt - 750 VA - med APC SmartConnect
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	13.18 kg
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5%
Strømkapacitet:	500 Watt / 750 VA
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort
Bundet med:	APC SmartConnect

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Indgangspændingsområde:	AC 160 - 286 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 151 - 302 V
Med frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømodgangskonnekteror:	6 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-lus
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	500 Watt / 750 VA
Bølgeform udgang:	Sinewave
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	540 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Batteri

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	27.8 cm
Dybde ved forsendelse:	39.9 cm
Højde ved forsendelse:	30.1 cm
Vægt ved forsendelse:	14.23 kg

Mål og vægt

Bredde:	13.8 cm
Dybde:	35.81 cm
Højde:	15.75 cm
Vægt:	13.18 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddudbredelse:	40 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år Begrænset garanti - batterier - 2 år
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Business Edition
---------------	---------------------------------

Produktdatablad genereret d. 03-05-2024 23:13.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	4.6 min. ved fuld last 15.9 min. ved halv belastning 103 min. ved 50 Watt 50.5 min. ved 100 Watt 21.7 min. ved 200 Watts 12 min. ved 300 Watt 7.3 min. ved 400 Watts
Genopladningstid:	3 timer
Transfertid:	6 ms
Egenskaber:	Vedligeholdelsesfri, lukket, læksikker

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	RS-232, USB
-------------------------------	-------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	Serielt kabel - ekstern USB-kabel - ekstern Strømkabel 1.83 m
Egenskaber:	Hørlig alarm, LCD-skærm, Automatic Voltage Regulation (AVR), kold-start funktion, automatisk selvtester, forudsigende fejlnotifikation, udskiftelige batterier, energimåler
Overensstemmelsesstandarder:	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, RoHS, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x administration (RS-232) - RJ-45 1 x administration (USB)
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x SmartSlot

