

APC Switched Rack PDU Zero U - power distribution strip



Ikke på lager

SKU	AP7950B
Produktbeskrivelse:	APC Switched Rack PDU Zero U - strømfordelingsenhed
Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Ledningslængde:	3.05 m
Vægt:	4.32 g
Indgangsspænding:	AC 200/208/230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14

Generelt

Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Ledningslængde:	3.05 m
Farve:	Sort

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 200/208/230 V
Indgangsspændingsområde:	AC 200 - 240 V
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømodgangskonnektorer:	16 x power IEC 60320 C13
Udgangsspænding:	AC 230 V
Max. elektrisk strøm:	10 A

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	Ethernet 10/100
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, HTTP

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration (Ethernet) - RJ-45 | 1 x serial - RJ-11

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel 3.05 m
Rackmonteringspakke:	Inkluderet

Oplysninger om kompatibilitet

P/N: AR3355W, AR3357X674, AR40185P,
AR40185PX429, AR40185PX431,
AR40185PX432, AR4038IX432, AR9300SP,
AR9300SP-R, AR93075P, AR93075P-R,
NBP00160A, NBWL0355A, NBWL0356A,
SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC,
SCL500RM1UNC, SCL500RM11UC,
SCL500RM11UNC, SMC1000-2UC, SMC1000-
2UTW, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC,
SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR,
SMC1500-2UC, SMC1500-2UTW, SMC1500-
BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC,
SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I2U-BR,
SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000R2I-AR,
SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC,
SMT1500I-AR, SMT1500IC, SMT1500R2I-AR,
SMT1500RM2UC, SMT1500RM2UNC,
SMT1500RMI2UC, SMT1500RMI2UNC,
SMT2200I2U-BR, SMT2200I-AR, SMT2200IC,
SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC,
SMT2200RM2UNC, SMT2200RMI2UC,
SMT2200RMI2UNC, SMT30002U-BR,
SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC,
SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC,
SMT3000RM2UNC, SMT3000RMI2UC,
SMT3000RMI2UNC, SMT750RM2UC,
SMT750RM2UNC, SMT750RMI2UC,
SMT750RMI2UNC, SMTL1000RM2UC,
SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC,
SMX1000US, SMX1500RMNCUS,
SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS,
SMX2000LVUS, SMX2200HVNC,
SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS,
SMX2KR2UNCX145, SMX2KRMLVNCUS,
SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS,
SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS,
SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS,
SMX3KRMLVNCUS, SMX750INC, SMX750NC,

Designet
for:

Diverse

Egenskaber:

LED display,
strømmåler

Overensstemmelsesstandarder:

GOST, EN 61000-3-2,
VDE, EN 61000-3-3,
EN55024, IRAM,
RoHS, REACH, EN
55022 Class A

Producentgaranti

Service &
Support:

Begrænset garanti - reservedele og
arbejdskraft - 2 år

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	5.6 cm
Dybde:	4.4 cm
Højde:	124.5 cm
Vægt:	4.32 g

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	15.2 cm
Dybde ved forsendelse:	12.7 cm
Højde ved forsendelse:	213.4 cm
Vægt ved forsendelse:	5.23 kg

Oplysninger om kompatibilitet

SMX750US, SRC2000XLI-CC, SRC3KUXI,
SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC,
SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC,
SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30,
SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10RMXLIX806,
SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC,
SRT1500RMXLI, SRT1500XLI,
SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC,
SRT2200RMXLAUS, SRT2200RMXLI,
SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI,
SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLA,
SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI,
SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT,
SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC,
SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI,
SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLIM,
SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLTUS,
SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLIM,
SRT6KRMXLT-5KTF, SRT8KRMXLT30,
SRT8KRMXLT-5KTF, SUA1000ICH-45,
SUA1000RM2UTW, SUA1500I-IN,
SUA2200ICH-45, SUA2200RM2UTW,
SUA3000I-IN, SURT1000RMXLI-NC,
SURT1000XLI-NC, SYAF16KRMICH