

ASUS A320M-C R2.0 - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A320



16-05-2024

SKU	90MBOUE0-MOEAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS A320M-C R2.0 - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD A320
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	AMD A320
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Athlon, A serie, Ryzen (understøtter 1st and 2nd Generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics/7th Generation A-serie/Athlon X4)
Max RAM-størrelse:	32 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	AMD A320
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Athlon, A serie, Ryzen (understøtter 1st and 2nd Generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics/7th Generation A-serie/Athlon X4)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	32 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS EZ Flash 3
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	23.6 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	WfM 2.0 understøttet, Flersproget BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, DMI 3.0 support, SMBIOS 3.0 support, ACPI 6.1 support
Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Fan Xpert, ASUS DIGI+ VRM, Fanless Design Heatsink, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection II

Grafik

Grafik

Maks. allokeret RAM-størrelse: 2 GB

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Audio codec: Realtek ALC887

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller: Realtek RTL8111H

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x8 tilstand (med Ryzen med Radeon Vega Graphics/AMD 7th Generation A-serie/Athlon X4 CPU)) ; 2 x PCIe 2.0 x1 ; 1 x PCI

Ekspansionsåbninger:

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA ; SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.1 Gen 1 ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-mus ; 1 x VGA ; 2 x USB 2.0 ; 1 x HDMI ; 1 x DVI-D ; 1 x seriel

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x parallel - intern stik

Strømkontakter: 4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor

