

ASUS DSL-N16 - wireless router - DSL modem - Wi-Fi - desktop



17-05-2024

SKU	DSL-N16
Produktbeskrivelse:	ASUS DSL-N16 - trådløs router - DSL-modem - Wi-Fi - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - DSL-modem - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Protokol for digital signaltransmission:	ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed:	300 Mbps
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 4 Gæstenetværk: 3
Netværks/overførselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec
Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Mål og vægt

Bredde:	23.5 cm
Dybde:	19 cm
Højde:	3.5 cm
Vægt:	225 g

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8.1, Windows 10

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel ; 1 x modemkabel
------------------------	------------------------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	6 Watt

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, NAT-understøtning, dynamisk DNS-server, IPv6 understøttet, firmware kan opgraderes, Virtual Protocol Interconnect (VPI), resultat register, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec passthrough, WAN failover, DHCP server, Multiple SSID support, nulstillingsknap, IPv4 support, ASUSWRT, PPTP-gennemløb, L2TP-gennemløb, WAN-fallback, WAN-lastafbalancering

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, ANSI T1.413, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, ETSI

RAM: 64 MB DDR2 SDRAM

Flashhukommelse: 16 MB

Statusindikatorer: Strøm, WLAN, LAN, ADSL, Internet

Antenne

Antal antenner: 2

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ; WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11

Kommunikationer

Type: DSL-modem

Protokol for digital signaltransmission: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2

Protokoller og specifikationer: ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.3 Annex L, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.998.4, ITU G.993.5

Linjeegenskaber

Rammeformat: ANSI T1.413