

ASUS P11C-I/NGFF2280 - motherboard - mini ITX - LGA1151 Socket - C242



13-05-2024

SKU	905B0690-MOUAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS P11C-I/NGFF2280 - bundkort - mini ITX - LGA1151 Socket - C242
Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet



Generelt

Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2500
Dedikeret videohukommelse:	32 MB

LAN

Netværk controller:	2 x Intel I210AT
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Diverse

Bredde:	17 cm
Dybde:	17 cm

Egenskaber

Hardwareovervågning:	CPU kernetemperatur, takometer til CPU-blæser
Hardware egenskaber:	ProCool Power Connector, Rack Ready, TPM-M 2.0 klar

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 2 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 2 x 7-pin SATA, 1 x mini-SAS HD - 6 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 2 x M.2
RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
Interface:	1 x administration 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 2 1 x VGA
Interne interfaces:	1 x USB 2.0 - Type A 2 x USB 3.0 - intern stik
Strømkontakter:	4-pin ATX12V konektor, 20-pin hovedstrøm-konektor

