

ASUS P11C-M/10G-2T - motherboard - micro ATX - LGA1151

Socket - C242



23-05-2024

SKU	90SB07J0-MOUAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS P11C-M/10G-2T - bundkort - micro-ATX - LGA1151 Socket - C242
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E3-2100 series (Maksimal TDP 95 watt)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet



Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E3-2100 series (Maksimal TDP 95 watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2500
Dedikeret videohukommelse:	32 MB

LAN

Netværk controller:	Intel X550-AT2
Netværks interfaces:	2 x 10 Gigabit Ethernet

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

Hardwareovervågning:	CPU kernetemperatur, takometer til CPU-blæser
Hardware egenskaber:	ProCool Power Connector, Rack Ready, TPM-M 2.0 klar

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (x8 tilstand hvis PCI Express 3.0 x8 åbning er optaget)) ; 1 x PCIe 3.0 x8
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 2 x M.2
RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
Interface:	1 x administration ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ; 2 x USB 3.1 Gen 1 ; 2 x USB 3.1 Gen 2 ; 1 x VGA
Interne interfaces:	2 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.0 - intern stik ; 2 x seriel - intern stik ; 1 x USB 3.0 - Type A ; 1 x VGA - intern stik
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

