

ASUS PRIME B450M-A/CSM - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450



Ikke på lager

SKU	90MBOYR0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B450M-A/CSM - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B450
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 1. og 2. generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 1. og 2. generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Audio

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	Flersproget BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ACPI 6.1 support, SMBIOS 3.1 support
Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Fanless Design Heatsink, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, AMD StoreMI technology, NVMe Express RAID support, ASUS Aura Sync

Ekspansion / Konnektivitet

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (med 1. og 2. generation Ryzen CPU); x8 tilstand (med Ryzen med Radeon Vega Graphics)) ; 2 x PCIe 2.0 x1
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Seriel ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	---

Interface:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.1 Gen 1 ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-mus ; 1 x VGA ; 1 x DVI-D ; 1 x HDMI ; 2 x USB 3.1 Gen 2
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

