


ASUS PRIME H410M-A/CSM - motherboard - micro ATX - LGA1200 Socket - H410



23-05-2024

SKU	90MB13G0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME H410M-A/CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1200 sokkel - H410
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, 1 x M.2 anker
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	22.6 cm
Dybde:	20.3 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU | 2 x DIMM 288-pins | 1 x PCIe 3.0 x16 | 2 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

Interface:	1 x VGA 1 x DVI-D 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x PS/2-tastatur 1 x PS/2-mus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 1 x SPDIF ud - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x højttaler - intern stik 1 x audio - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, Armoury Crate, ASUS Control Center Express (ACC Express)
----------------------	---

