

ASUS Pro A520M-C/CSM - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520



27-05-2024

SKU	90MB1550-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro A520M-C/CSM - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD A520
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD A520
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen /3. Generation Ryzen med Radeon Graphics)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD A520
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen /3. Generation Ryzen med Radeon Graphics)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS Control Center
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	22.9 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, audio jack detektions teknologi, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, LANGuard, Moistureproof PCB, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS Control Center Express (ACC Express)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 2 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x PCI
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

Interface:	1 x VGA 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x PS/2-tastatur 1 x PS/2-mus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x seriel
------------	---

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 1 x parallel - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x højttaler - intern stik 1 x audio - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

