

ASUS Pro B550M-C/CSM - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550



11-05-2024

SKU	90MB15Q0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro B550M-C/CSM - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O-bagdække, 3 x M.2 skruer, 2 x M.2 Hex-skruer
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, audio jack detektions teknologi, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, Moistureproof PCB, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM 2.0 IC Onboard, ASUS Control Center Express (ACC Express)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887/ALC897
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 tilstand (Ryzen 5000 Series/ 3000 Series CPUer)); PCIe 3.0 x16 tilstand (Ryzen 4000 G-Series CPUer)) ; 1 x PCIe 3.0 x4 ; 1 x PCI
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	---

Interface:	2 x DisplayPort ; 1 x HDMI ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x PS/2-mus ; 1 x USB-C Gen2 ; 2 x USB 2.0
------------	---

Interne interfaces:	3 x USB 2.0 - intern stik ; 4 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x Thunderbolt - intern stik ; 1 x parallel - intern stik
---------------------	--

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

