

ASUS Pro E500 G6 - tower - AI Ready - no CPU - 0 GB - no HDD



06-10-2024

SKU	905F0181-M00380
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro E500 G6 - tower - AI-klar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Arbejdsstation - tower AI-klar
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 128 GB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	RAID (SATA 6Gb/s)
Harddisk:	Ingen HDD

Generelt

Type:	Arbejdsstation - AI-klar
Produktmodel:	Tower

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1200 sokkel
Chipsættype:	Intel W480

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	12.1 kg
-----------------------	---------

Mål og vægt

Bredde:	19 cm
Dybde:	43.5 cm
Højde:	42.3 cm
Vægt:	9.9 kg

RAM

Installeret størrelse:	0 GB (installeret) / 128 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 4 (ubrugt)

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Egenskaber:	Ikke bufferet, dobbelt kanal hukommelses arkitektur
-------------	---

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
-------------	----------------

Controller for lagring

Type:	1 x RAID
-------	----------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, BSMI
------------------------------	---------------------------------

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:07.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Controller for lagring

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 8

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Grafik-processor: Uden grafik

Lydudgang

Lydudgangsmodus: 7.1 surroundkanal

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 3 (total) / 3 (fri) x intern 3.5" ; 3 (total) / 3 (fri) x ekstern 5.25" ; 1 (total) / 1 (fri) x intern 2.5"

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde (x4-modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde (x16/x8 modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 22110 ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2280 ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x1 - fuld længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde (x0/x8 modus)

Interface: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 1 x TOSLINK ; 6 x USB 3.2 Gen 1 (2 front, 4 bag) ; 1 x hovedtelefoner (1 foran) ; 2 x mikrofon (1 front, 1 bag) ; 1 x audio linje-ind ; 1 x audio linje-ud ; 1 x audio linje-ud (center/subwoofer) ; 1 x audio linje-ud (bagtil) ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ; 2 x USB 2.0 (2 foran) ; 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x DVI-D ; 1 x VGA ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

Netværk

Ethernet Ports: 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I219-LM, I225-LM

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

