

ASUS Pro H510M-C/CSM - motherboard - micro ATX - LGA1200 Socket - H510



På lager(11)

SKU	90MB17K0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro H510M-C/CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1200 sokkel - H510
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel H510
Processor-socket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel H510
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
-------	----------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, 1 x M.2 skrue
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities
Overensstemmelsesstandarder:	RoHS
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	21.6 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS EZ DIY, audio jack detektions teknologi, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, Moistureproof PCB, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit

Ekspansion / Konnektivitet

Audio

Audio codec:	Realtek ALC897
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Intel I219V
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (11. Gen Intel CPUer), PCIe 3.0 (10. Gen Intel CPUer)) ; 2 x PCIe 3.0 x1 ; 1 x PCI
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

Interface:	1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x PS/2-mus ; 2 x USB 2.0 ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x DVI-D
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x parallel - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x SPI - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

