

ASUS ProArt B550-CREATOR - motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550



27-05-2024

SKU	90MB17LO-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt B550-CREATOR - bundkort - ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 gum mipakke, M.2 Q-Latch
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel ! 1 x DisplayPort kabel
Med software:	ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, Antivirus (prøveversion), ASUS EZ Update, ASUS Turbo App, DAEMON Tools, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express
Overensstemmelsesstandarder:	DisplayPort 1.4
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm
BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS

Egenskaber

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	SupremeFX (S1220A)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	2 x Intel I225-V
Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, ASUS Stainless Steel Back I/O, anti-popfunktion, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS Fan Xpert 4, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, FlexKey-knap, ASUS ProCool II, 5K Black Metallic Capacitors
-------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 2 x PCIe 4.0 x16 (dual x8 mode; single kort: x16 mode) ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) ; 2 x PCIe 3.0 x1
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
---------------------------	---

Interface:	2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x TOSLINK ; 2 x USB 2.0 ; 4 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 1 x DisplayPort-input ; 1 x HDMI ; 2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2 ; 1 x PS/2-tastatur/mus
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x USB-C Gen 1 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik
---------------------	--

Strømkontakter:	4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	--



