

ASUS ProArt PA147CDV - LED monitor - 14"



30-05-2024

SKU	90LM0720-B01170
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA147CDV - LED-skærm - 14"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 14" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	USB-C hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Full HD 1920 x 550 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	14"
Indbygget udstyr:	USB-C hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Full HD 1920 x 550 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.179 mm
Pixel pr. tomme:	143
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	1200:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% Rec 709, 100% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	23 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	24 - 83 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 90%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	44 cm
Dybde ved forsendelse:	9.2 cm
Højde ved forsendelse:	29 cm
Vægt ved forsendelse:	2.3 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Adobe Creative Cloud (3 måneders medlemskab)
----------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	9 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	10 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Generelt

Egenskaber:

ASUS QuickFit Virtual Scale, Flicker Free-teknologi, ASUS EyeCare Technology, Color Temperature Selection, 6-Axis Color Adjustments, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Dashboard, Delta E≤2 farvenøjagtighed, ProArt Chroma Tune

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm - med stander

Vægt: 950 g

Audio

Type: Højtalere

Udgangseffekt/kanal: 1 Watt

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4

Mekanisk

Justeringer til display-position: Pivot (rotering), tilt

Tiltvinkel: 45

Rotationsvinkel: 90

Forbindelse

Interface: HDMI | 2 x USB-C downstream og upstream/DisplayPort Alt Mode

Input

Type: Touchscreen

