

# ASUS ProArt PA248QV - LED monitor - 24.1"



På lager(5)

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                       | 90LM05K1-B01370                         |
| Produktbeskrivelse:       | ASUS ProArt PA248QV - LED-skærm - 24.1" |
| Enhedstype:               | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"   |
| Energiklasse:             | Klasse G                                |
| Energiforbrug om året:    | 26 kWt                                  |
| Strømforbrug (Til-modus): | 28.2 W                                  |
| Egenskaber:               | USB 3.0 hub                             |
| Paneltype:                | IPS                                     |

## Generelt

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skærmtype:                    | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix |
| Energiklasse:                 | Klasse G                                         |
| Energiforbrug om året:        | 26 kWt                                           |
| Diagonal størrelse:           | 24.1"                                            |
| Indbygget udstyr:             | USB 3.0 hub                                      |
| Paneltype:                    | IPS                                              |
| Formatforhold:                | 16:10                                            |
| Standard opløsning:           | WUXGA 1920 x 1200                                |
| Pixel Pitch:                  | 0.27 mm                                          |
| Lysstyrke:                    | 350 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrastforhold:              | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)                  |
| Farve support:                | 16,7 millioner farver                            |
| Farvespektrum:                | 100% Rec 709, 100% sRGB                          |
| Responstid:                   | 5 ms (grå-til-grå)                               |
| Lodret opdateringshastighed:  | 49 - 75 Hz                                       |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 105 kHz                                     |
| Vandret synsvinkel:           | 178                                              |
| Lodret synsvinkel:            | 178                                              |
| Skærmbelægning:               | Blændfri                                         |
| Backlight-teknologi:          | LED baglys                                       |

## Bæredygtighedsoplysninger

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| TCO-certificeret:         | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja                       |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 64.9 cm |
| Dybde ved forsendelse:  | 19.2 cm |
| Højde ved forsendelse:  | 47.4 cm |
| Vægt ved forsendelse:   | 8.3 kg  |

## Mål og vægt

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner & vægt detaljer: | Uden stander - bredde: 53.3 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 36 cm - vægt: 3.9 kg |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Effekt

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Indgangsspænding:                | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus):        | 28.2 W                  |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 28.2 kWh/1000 t         |
| Strømforbrug (Typisk):           | 15 Watt                 |
| Strømforbrugs-stand by:          | 0.5 Watt                |
| Strømforbrug (fra-tilstand):     | 0 Watt                  |

## Diverse

Generelt

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber:              | HDCP, Trace Free Technology, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, farvejusteringstilstand, Color Temperature Selection, Quick Release Stand Design, Delta E<2 kalibrering |
|                          |                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioner (B x D x H): | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - med stander                                                                                                                                                                  |
| Vægt:                    | 6.1 kg                                                                                                                                                                                                     |

Audio

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type:                | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal: | 2 Watt             |

Forbindelse

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | VGA   DisplayPort   HDMI   Audio line-ind   Hovedtelefoner   4 x USB downstream   USB upstream (Type B) |
|            |                                                                                                         |

Diverse

|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber:                  | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)                                                                                                                                                                                                 |
| Overensstemmelsesstandarder: | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhedsåbningstype:       | Kensington-sikkerhedsåbning                                                                                                                                                                                                                   |

Mekanisk

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel:                       | -5/+35                                 |
| Drejevinkel:                      | 180                                    |
| Rotationsvinkel:                  | 180                                    |
| Højde justering:                  | 130 mm                                 |
| VESA-monteringsinterface:         | 100 x 100 mm                           |

