

ASUS ProArt PA24AC - LCD monitor - 24.1" - HDR



Ikke på lager

SKU	90LM04B0-B01370
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA24AC - LCD-skærm - 24.1" - HDR
Enhedstype:	LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	28.2 W
Egenskaber:	Femvejs joystick, USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10

Generelt

Skærmtype:	LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 70 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR10
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 70 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 85 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år Begrænset garanti - LCD-panel - 3 år
--------------------	---

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	65 cm
Dybde ved forsendelse:	26 cm
Højde ved forsendelse:	43 cm
Vægt ved forsendelse:	11.5 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 5.5 cm - højde: 34.9 cm - vægt: 5.4 kg
	Med stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 20.2 cm - højde: 48.8 cm - vægt: 8.5 kg

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	28.2 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	28.2 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	29.2 kWh/1000 t

Generelt

Egenskaber:

Billedopdeling, HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, Dynamisk afdæmpning, 14-bits opslagstabel, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync teknologi, ASUS ProArt Calibration technology, farvejusteringstilstand, rammeløst kantdesign, Hardware Calibration Ready, USB-C strømlevering op til 60 W, Zero Bright Dot Warranty, Billede-i-billede, Quick Release Stand Design

Farve:	Grå
Dimensioner (B x D x H):	53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm - med stander
Vægt:	8.5 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

Input

Type:	Femvejs joystick
-------	------------------

Forbindelse

Interface:	2 x HDMI DisplayPort Hovedtelefoner USB-C upstream 4 x USB 3.0 downstream
------------	---

Effekt

Strømforbrug (Typisk):	21 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Udstyr inkluderet:	Kabelklemme
Medfølgende ledninger:	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C kabel 1 x USB-C til USB-A kabel
Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	110 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm