

ASUS ProArt PA329C - LED monitor - 32" - HDR



13-05-2024

SKU	90LM02CC-B02370
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA329C - LED-skærm - 32" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	67 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	41.7 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix

Energiklasse: Klasse G

Energiklasse (HDR): Klasse G

Energiforbrug om året: 67 kWt

Diagonal størrelse: 32"

Indbygget udstyr: USB 3.0 hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 76 Hz

Pixel Pitch: 0.1845 mm

Pixel pr. tomme: 0.1845

Lysstyrke: 600 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)

HDR-format: HDR10

HDR-certificering: DisplayHDR 600

Farve support: 1,074 milliarder farver (10-bit)

Farvespektrum: 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3

Responstid: 5 ms (grå-til-grå)

Lodret opdateringshastighed: 24 - 76 Hz

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 84.7 cm

Dybde ved forsendelse: 35 cm

Højde ved forsendelse: 55.2 cm

Vægt ved forsendelse: 16.7 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 73.5 cm - dybde: 24 cm - højde: 61.5 cm - vægt: 12.32 kg !
Uden stander - bredde: 73.44 cm - dybde: 6.685 cm - højde: 43.1 cm - vægt: 8.7 kg

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 41.7 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 41.7 kWh/1000 t

Strømforbrug HDR (Til-tilstand): 69.4 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 56.84 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Generelt

Vandret opdateringshastighed:	30 - 135 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
Egenskaber:	Billedopdeling, HDCP, DICOM kalibrering, ASUS QuickFit Virtual Scale, 14-bits opslagstabel, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Bredt farvespektrum, 6-akters farvejustering, ASUS ProArt Calibration technology, Color Temperature Selection, Zero Bright Dot Warranty, Billede-i-billede
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - med stander
Vægt:	12.32 kg

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger:	USB-C til USB-A kabel
Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	130 mm
VEESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

USB-C upstream/DisplayPort Alt Mode med Interface: Power Delivery | DisplayPort | 3 x HDMI | 5 x USB 3.0 downstream | Hovedtelefoner

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

