ASUS ProArt PA32UC-K - LED monitor - 32"

06-05-2024

SKU	90LM03H0-B02370
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA32UC-K - LED-skærm - 32"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	67 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	46 W
Egenskaber:	Femvejs joystick, USB 3.0/USB-C hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	67 kWt
Diagonal størrelse:	32"
Indbygget udstyr:	USB 3.0/USB-C hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 ved 65 Hz
Pixel Pitch:	0.1845 mm
Lysstyrke:	1000 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 85% Rec 2020, 95% DCI-P3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 65 Hz
Vandret opdateringshastighed:	109 - 142 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år ¦ Begrænset garanti - LCD-panel - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	91.3 cm
Dybde ved forsendelse:	52.1 cm
Højde ved forsendelse:	36.5 cm
Vægt ved forsendelse:	16.7 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 72.7 cm - dybde: 6.9 cm - højde: 42.6 cm - vægt: 7.8 kg

Effekt

Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	46 W
Strømforbrug (Typisk):	56.84 Watt

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Backlight-teknologi:	LED baglys
Egenskaber:	Delbillede, billedopdeling, ErgoDesign, HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, WideView, ASUS QuickFit Virtual Scale, 14-bits opslagstabel, Flicker Free-teknologi, ASUS EyeCare Technology, 6-aksers farvejustering, ASUS ProArt Calibration technology, Bluelight Filter, Hardware Calibration Ready, USB-C strømleveirng op til 60 W
Farve:	Grå
Dimensioner (B x D x H):	72.7 cm x 22.9 cm x 60 cm - med stander
Vægt:	11.4 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Input

Type:	Femvejs joystick

Effekt

Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ¦ 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x USB-kabel ¦ 1 x Thunderbolt 3/USB-C kabel
Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	120
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	130 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	4 x HDMI ¦ Thunderbolt 3 / USB-C ¦ Thunderbolt 3/USB-C output ¦ DisplayPort ¦ Hovedtelefoner ¦ USB 3.0 downstream med Power Delivery ¦ 2 x USB 3.0 downstream ¦ USB 3.0 upstream