

ASUS ProArt PA348CGV - LED monitor - 34" - HDR



På lager(6)

SKU	90LM07Z0-B01370
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA348CGV - LED-skærm - 34" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	33 W
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium Pro
Egenskaber:	USB-hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync Premium Pro
Indbygget udstyr:	USB-hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	UWQHD 3440 x 1440 ved 120 Hz
Pixel Pitch:	0.2325 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	400 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
HDR-format:	HDR10
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DCI-P3
Responstid:	2 ms
Lodret opdateringshastighed:	30 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 151 kHz

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 9
-------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	30 cm
Højde ved forsendelse:	48.8 cm
Vægt ved forsendelse:	17 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 81.76 cm - dybde: 56.89 cm - højde: 24.5 cm - vægt: 12.2 kg Uden stander - bredde: 81.8 cm - dybde: 36.8 cm - højde: 6.89 cm - vægt: 7.8 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	33 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	33 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	52 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	29.7 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt

Generelt

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Backlight-teknologi: LED baglys

Egenskaber: HDCP, Low Blue Light Mode, 120 Hz genindlæsningshastighed, Delta E<2 kalibrering, ProArt Palette, ProArt Widget, flimmerfrit panel

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - med stander

Vægt: 12.2 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Forbindelse

Interface: USB-C | 2 x HDMI | DisplayPort | Hovedtelefoner

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: HDMI-kabel | USB-C kabel | DisplayPort kabel

Overensstemmelsesstandarder: TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+23

Rotationsvinkel: 60

Højde justering: 115 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

