

# ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME - motherboard - extended ATX - Socket AM4 - AMD X570



Ikke på lager

SKU	90MB1860-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME - bundkort - udvidet ATX - Socket AM4 - AMD X570
Produkttype:	Bundkort - udvidet ATX
Chipsættype:	AMD X570
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 2000 Series/ 2000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4 ikke bufferet

## Generelt

Produkttype:	Bundkort - udvidet ATX
Chipsættype:	AMD X570
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 2000 Series/ 2000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)

## Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Diverse

Udstyr inkluderet:	1 til 3 ARGB LED-opdelerkabel, 1 til 4 blæseropdelerkabel, RGB Addressable LED-forlænger, 3 termistorkabler, ROG Fan Controller, DIMM.2 forlænger, 4 x M.2 skruer, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, ROG CLAVIS DAC, termisk pude til M.2 SSD, Q-Connector, ROG-nøglekæde, grafikkortholder, ROG-logoplademærkat, skruetrækker, ROG-blæsermærkater, ROG-takkekort, USB-drev
--------------------	---

Medfølgende ledninger:	3 x Serial ATA kabel   Eksternt blæserstrømadapterkabel
------------------------	---

Med software:	ASUS ROG RAMCache III, ROG CPU-Z, ROG GameFirst VI, Sonic Studio Virtual Mixer, BullGuard Internet Security (1 års licens), AIDA64 Extreme (1 års licens), ASUS AURA Creator, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, DAEMON Tools, WinRAR, ASUS EZ Flash 3
---------------	--

Bredde:	30.5 cm
---------	---------

Dybde:	27.7 cm
--------	---------

## Egenskaber

Produktdatablad genereret d. 18-10-2024 10:34.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Audio codec: SupremeFX (ALC4082)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio, DTS Sound Unbound

## LAN

Netværk controller: Intel I225-V / AQtion AQC113CS

Netværks interfaces: 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

## Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System): AMI

BIOS-egenskaber: BIOS FlashBack, UEFI BIOS

Sov/ Vågn: Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Hardware egenskaber: ASUS OptiMem III, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, audio jack detektions teknologi, jack retasking, SupremeFX Shielding teknologi, ESS 9018 SABRE HiFi DAC, LED-oplyste audiostik, Clear CMOS Button, FlexKey-knap, Probelt, ASUS ROG Extreme OC, ASUS Extreme Engine Digi+, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Connector, ASUS Q-Design, LN2 Switch, M.2 Q-Latch, MicroFine Alloy Chokes, Q-Code, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, ASUS ProCool II, præmonteret I/O-skjold, ASUS SafeSlot, ASUS Aura Sync, DualBIOS, Status OLED, ASUS HYDRANODE, Sonic Studio III, Sonic Radar III, Armoury Crate, ASUS DIGI+ Power Control, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert 4, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), Dual Intelligent Processors 5, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE)

## Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 2 x PCIe 4.0 x16 (dual x8 mode; Ekspansionsåbninger: single kort: x16 mode) ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x8-modus) ; 1 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; PCIe 4.0 -stikforbindelser: 2 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x DIMM.2 - 2 enheder

## Ekspansion / Konnektivitet

**Interface:** 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x TOSLINK ; 8 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 2 x DisplayPort-input

**Interne interfaces:** 4 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x USB-C Gen2 - intern stik ; 4 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x USB-C Gen 2x2 - intern stik ; 1 x audio - intern stik

**Strømkontakter:** 24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser, 6-pins PCI Express strøm-stikforbindelse

