

ASUS ROG Loki SFX-L - power supply - 1200 Watt



Ikke på lager

SKU	90YE00NO-BONA00
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG Loki SFX-L - strømforsyning - 1200 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - aktiv Power Factor Correction (PFC) - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX 3.0 / SFX-L
80 PLUS certificering:	80 PLUS Titanium
Vægt:	2.15 kg
Indgangspænding:	AC 100-240 V
Udgangspænding:	+3.3, +5, ±12 V

Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - aktiv Power Factor Correction (PFC) - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX 3.0 / SFX-L
PSU formfaktor:	SFX-L

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 100-240 V
Detaljer om strømudgangskonnektorer:	1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 2 x 16-pin PCI Express-strøm 4 x 8 pin PCI Express-strøm 6 x 15 pin Serial ATA strøm 4 x 4-PIN intern strøm
Udgangspænding:	+3.3, +5, ±12 V
Strømkapacitet:	1200 Watt
Output Current:	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 100 A -12V - 0.8 A +5VSB - 2.5 A
Modulær Kabel Administration:	Ja
80 PLUS certificering:	80 PLUS Titanium

Mål og vægt

Bredde:	12.5 cm
Dybde:	12.5 cm
Højde:	6.35 cm
Vægt:	2.15 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 10 år Begrænset garanti - RGB LED'er - 3 år
--------------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	SFX to ATX bracket
Medfølgende ledninger:	AC input-kabel - eksternt Strøm 24 pin ATX modulært kabel 45 cm 2 x strøm 8 pin +12 V med aftageligt 4 pin sektion modulært kabel 55 cm 2 x 16-pin 12VHPWR-strømkabel 45 cm 16-pin 12VHPWR til 2x8 pin PCI Express-strømadapter 45 cm 2 x 3x Serial ATA modulært kabel ARGB-synkkabel 80 cm 4 pin internt strømkabel
Kølesystem:	120 mm ventilator

Diverse

Egenskaber:

Beskyttelse mod overophedning, beskyttelse mod overstrøm, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, beskyttelse mod underspænding, kortslutnings beskyttelse, køleblæser med dobbelt kugleleje, fuld modulær, ASUS Aura Sync, ROG-kølelegeme, ARGB-blæser

Overensstemmelsesstandarder:

RoHS

