

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 - motherboard - ATX - LGA1700 Socket - B660



Ikke på lager

SKU	90MB1850-M1EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 - bundkort - ATX - LGA1700 sokkel - B660
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel B660
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel B660
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, STRIX-mærkater, ROG-takkekort, ROG-nøglekæde, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 1 x M.2 gummipakke, M.2 Q-Latch
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medfølgende ledninger:	4 x Serial ATA kabel
------------------------	----------------------

Med software:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, Antivirus, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (60 dages prøvetid), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, EU RoHS, EU REACH
------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Bredde:	30.5 cm
---------	---------

Produktdatablad genereret d. 18-10-2024 10:35.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Understøttet RAM

Egenskaber: Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Audio codec: SupremeFX (ALC4080)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio, DTS Sound Unbound

LAN

Netværks interfaces: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Diverse

Dybde: 24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System): AMI

BIOS-egenskaber: UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Sov/ Vågn: Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS DIGI+ VRM, SupremeFX Shielding teknologi, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, 6 Layer PCB, ASUS SafeSlot, Intel Optane Memory Ready, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, ASUS ProCool, Water Pump Header, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 12+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, FlexKey-knap, Savitech SV3H712 forstærker, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, Windows 11 kompatibel, CPU Socket-håndtagsbeskytter, VRM kølelegemedesign, BIOS FlashBack-knap, BIOS FlashBack LED

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 5.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) ; 2 x PCIe 3.0 x1 ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning) ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 3 x M.2

RAID-egenskaber: Intel Rapid Storage Technology

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ; 4 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 2 x antenne

Interne interfaces:

3 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x Thunderbolt - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x SPI - intern stik

Strømkontakter:

4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor, 8-pin ATX12V-kontakt

