

ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI - motherboard - ATX - LGA1700 Socket - Z690



Ikke på lager

SKU	90MB1AP0-MOEAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI - bundkort - ATX - LGA1700 sokkel - Z690
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel Z690
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel Z690
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, ROG-blæsermærkater, ROG-takkekort, ROG-nøglekæde, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 1 x M.2 gummipakke, M.2 Q-Latch
Medfølgende ledninger:	4 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, ASUS EZ Flash 3, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (60 dages prøvetid), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	SupremeFX (ALC4080)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio, DTS Sound Unbound

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
----------------------	--

Egenskaber

Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, 6 Layer PCB, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, M.2 kølelegeme, præmonteret I/O-skjold, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, ASUS OptiMem III, ProCool II Power Connector, DIY Friendly Design, FlexKey-knap, 16+1 Phase Power Design

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) 1 x PCIe 3.0 x1
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 - stikforbindelser: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interface:	1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C Gen2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2x2 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack 4 x USB 3.2 Gen 1
Interne interfaces:	1 x USB-C Gen 2x2 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 1 x Thunderbolt - intern stik 4 x USB 2.0 - intern stik 1 x SPI - intern stik 1 x SPDIF ud - intern stik
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser

