

# ASUS RS100-E10-PI2 - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



09-06-2024

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                  | 90SF00G1-M01440                                                   |
| Produktbeskrivelse:  | ASUS RS100-E10-PI2 - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD |
| Type:                | Server - rack-monterbar                                           |
| Højde (rackenheder): | 1U                                                                |
| Serverskalerbarhed:  | Envejs                                                            |
| Processor:           | Uden CPU                                                          |
| Processor-socket:    | LGA1151 Socket                                                    |
| RAM:                 | 0 GB (installeret) / 128 GB (maks.) - DDR4 SDRAM                  |

## Generelt

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Type:                       | Server              |
| Produktmodel:               | Rack-monterbar - 1U |
| Serverskalerbarhed:         | Envejs              |
| Antal interne bays:         | 2                   |
| Antal bays med frontadgang: | 1                   |

## Miljømæssige parametre

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min. driftstemperatur:  | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 35 °C |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vægt ved forsendelse: | 11.72 kg |
|-----------------------|----------|

## Processor / Chipset

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CPU:                   | Uden CPU       |
| Maks. antal CPU'er:    | 1              |
| Opgraderbarhed af CPU: | Kan opgraderes |
| CPU Socket:            | LGA1151 Socket |
| Chipsættype:           | Intel C242     |

## Mål og vægt

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 43 cm  |
| Dybde:  | 38 cm  |
| Højde:  | 4.4 cm |
| Vægt:   | 7.5 kg |

## RAM

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Installeret størrelse: | 0 GB / 128 GB (maks.)                                        |
| Teknologi:             | DDR4 SDRAM                                                   |
| Model:                 | DIMM 288-PIN                                                 |
| Holdere:               | 4 (Total) / 4 (ubrugt)                                       |
| Egenskaber:            | Ikke bufferet, dobbelt kanal hukommelses arkitektur          |
| Understøttet RAM:      | 128 GB ikke bufferet - ECC   128 GB ikke bufferet - ikke-ECC |

## Operativsystem / Programmer

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Med OS: | Intet operativt system |
|---------|------------------------|

## Effekt

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Enhedstype:         | Strømforsyning            |
| Nødvendig spænding: | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Strømforsyning:     | 250 Watt                  |

## Diverse

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Overensstemmelsesstandarder: | FCC Klasse B-certificeret, C-Tick, BSMI |
|------------------------------|-----------------------------------------|

## Harddisk

Type: Ingen HDD

## Controller for lagring

Type: 1 x RAID  
Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s  
RAID-niveau: RAID 0, RAID 1

## Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

## Monitor

Monitortype: Ingen.

## Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 2 (total) / 2 (fri) x intern 3.5" ; 1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5,25" Slim Line

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110

Interface: 1 x serial ; 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 1 x administration - RJ-45 ; 4 x USB 3.0 (2 front, 2 bag) ; 2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 2 x USB 3.1 ; 1 x serial

## Netværk

Ethernet Ports: 4 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: 4 x Intel I210-AT

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Videohukommelse: 32 MB

Video-interfaces: VGA

