

# ASUS RS100-E11-PI2 - rack-mountable no CPU - 0 GB - no HDD



21-09-2024

SKU	90SF02P1-M00110
Produktbeskrivelse:	ASUS RS100-E11-PI2 - rack-monterbar uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 128 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

## Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Indbygget udstyr:	LED-panel
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal interne bays:	2
Farve:	Sølv

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 90%

## Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	11.7 kg
-----------------------	---------

## Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1200 sokkel
Chipsættype:	Intel C252

## Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	38 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	7.5 kg

## Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

## Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Strømforsyning:	350 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold

## Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, BSMI
------------------------------	---------------------------------

## RAM

Installeret størrelse:	0 GB (installeret) / 128 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 4 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, dobbelt kanal hukommelses arkitektur

## Harddisk

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 21:51.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Harddisk

Type: Ingen HDD

## Controller for lagring

Type: 2 x SATA

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

## Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

## Monitor

Monitortype: Ingen.

## Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 2 (total) / 2 (fri) x intern 3.5"

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2280

Interface: 1 x seriel (1 bagtil) ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 bagtil) ; 1 x administration - RJ-45 (1 bagtil) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 front) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 bagtil) ; 2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 1 x HDMI (1 bagtil)

## Netværk

Ethernet Ports: 3 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: 2 x Intel I210-AT

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2600

Videohukommelse: 64 GB

Video-interfaces: VGA, HDMI

