

ASUS RS300-E10-PS4 - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



23-05-2024

SKU	90SF00D1-M00020
Produktbeskrivelse:	ASUS RS300-E10-PS4 - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA1151 Socket
RAM:	0 GB (installeret) / 64 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal interne bays:	2
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1151 Socket
Chipsættype:	Intel C242

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 64 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 4 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål og vægt

Bredde:	44.4 cm
Dybde:	61.5 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	11.04 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforsyning:	450 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, C-Tick, BSMI
------------------------------	---

RAM

Understøttet RAM:	64 GB ikke bufferet - ECC 64 GB ikke bufferet - ikke-ECC
-------------------	--

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	1 x RAID
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Antal kanaler:	6
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	1 ekstern 5,25" Slim Line 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 3.5" 2 (total) / 2 (fri) x intern 2.5"
Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 (x8-modus) 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110
Interface:	4 x USB 3.0 (2 front, 2 bag) 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x USB 3.1 1 x administration - RJ-45 2 x VGA (1 front, 1 bag)

Netværk

Ethernet Ports:	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	4 x Intel I210-AT
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Grafik controller

Grafik-processor:	ASPEED AST2500
Videohukommelse:	32 MB
Video-interfaces:	VGA

