

ASUS RS300-E11-PS4 - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



25-05-2024

SKU	90SF01Y1-M00050
Produktbeskrivelse:	ASUS RS300-E11-PS4 - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 128 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA1200 sokkel
Chipsættype:	Intel C252

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 128 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 4 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Harddisk

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål og vægt

Bredde:	43.95 cm
Dybde:	49.7 cm
Højde:	4.4 cm

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Strømforsyning:	350 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold

Diverse

Udstyr inkluderet:	VROC-modul
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, BSMI

Ekspansion / Konnektivitet

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SATA

Antal kanaler: 6

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5,25" Slim Line ; 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 3.5"

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 - halv længde, fuld højde (x16 tilstand (x8 tilstand hvis PCI Express 4,0 x8 åbning er optaget)) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x8 - halv længde, halv højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x4

Interface: 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 foran) ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x administration - RJ-45 ; 2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 1 x HDMI ; 1 x seriel

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: 2 x Intel I210-AT

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2600

Videohukommelse: 64 MB

Video-interfaces: VGA

