

ASUS RS500-E9-PS4 - rack-mountable no CPU - 0 GB - no HDD



06-10-2024

SKU	90SF00N1-M00240
Produktbeskrivelse:	ASUS RS500-E9-PS4 - rack-monterbar uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB (installeret) / 2 TB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C621

RAM

Installeret størrelse:	0 GB (installeret) / 2 TB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-kanals hukommelsesarkitektur
Understøttet RAM:	2 TB registreret

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	16 kg
-----------------------	-------

Mål og vægt

Bredde:	44.4 cm
Dybde:	61.6 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	10 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	650 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Udstyr inkluderet:	ASMB9-iKVM Remote Management Card
--------------------	-----------------------------------

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 21:42.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SATA

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Type: DVD-skriver

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Videohukommelse: 64 MB

Video-interfaces: VGA

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse A certificeret, BSMI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 3.5" ; 1 (total) / 0 (fri) x eksternt 5,25" Slim Line

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0 ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card

Interface: 2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.0 (2 front, 2 bag) ; 1 x administration - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350-AM2

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Egenskaber: KVM over IP support

