

ASUS RS500-E9-RS4-U - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



21-05-2024

SKU	90SF00N1-M00710
Produktbeskrivelse:	ASUS RS500-E9-RS4-U - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA3647-PO Socket
RAM:	0 GB (installeret) / 4096 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA3647-PO Socket
Chipsættype:	Intel C621

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 4096 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-kanals hukommelsesarkitektur

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	17 kg
-----------------------	-------

Mål og vægt

Bredde:	44.4 cm
Dybde:	61.6 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	11 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	770 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

RAM

Understøttet RAM:	4096 GB 3DS Load-Reduced
-------------------	--------------------------

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Type:	DVD-skriver
-------	-------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, BSMI
------------------------------	------------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 2,5" / 3,5" delt ; 1 (total) / 0 (fri) x ekstern 5,25" Slim Line
Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0 ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card
Interface:	2 x VGA (1 front, 1 bag) ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.0 (2 front, 2 bag) ; 1 x administration - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Intel X722
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Egenskaber:	KVM over IP support

Grafik controller

Grafik-processor:	ASPEED AST2500
Videohukommelse:	64 MB
Video-interfaces:	VGA

