

ASUS RS500A-E10-RS12U - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



13-05-2024

SKU	90SF00X1-M00080
Produktbeskrivelse:	ASUS RS500A-E10-RS12U - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket SP3
RAM:	0 GB (installeret) / 2048 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal hot-swap bays:	12

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket SP3

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 2048 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 8-kanals hukommelsesarkitektur, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Understøttet RAM:	2048 GB Load-Reduced

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	17 kg
-----------------------	-------

Mål og vægt

Vægt:	11 kg
-------	-------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	650 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x SATA

Controller for lagring (2.)

Type: 1 x NVMe

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Diverse

Udstyr inkluderet: ASMB9-iKVM Remote Management Card

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse A certificeret

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 12 (total) / 12 (fri) x hot-swap 2.5"

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 22110

Interface: 2 x USB 3.0 ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x VGA ; 1 x administration ; 1 x seriel

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350-AM2

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Videohukommelse: 64 GB

Video-interfaces: VGA

