

ASUS RS700-E9-RS4 - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



16-05-2024

SKU	90SF0091-M00580
Produktbeskrivelse:	ASUS RS700-E9-RS4 - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB (installeret) / 3072 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	1
Antal hot-swap bays:	4

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættype:	Intel C621

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 3072 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-kanals hukommelsesarkitektur
Understøttet RAM:	3072 GB 3DS Load-Reduced

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål og vægt

Bredde:	44.4 cm
Dybde:	68.6 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	16.5 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (47 - 63 Hz)
Strømforsyning:	800 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, C-Tick, BSMI
------------------------------	---

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Monitor

Monitortype: Ingen.

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 3.5" | 1 eksternt 5,25" Slim Line

Holdere: 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, fuld højde | 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, lav profil (x8-modus) | 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0 | 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x8 - halv længde, lav profil | 2 (total) / 2 (fri) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110

Interface: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | 4 x USB 3.0 (2 front, 2 bag) | 2 x VGA (1 front, 1 bag) | 1 x administration (NIC) - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350-BT2

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Videohukommelse: 64 MB

Video-interfaces: VGA

