

ASUS TS700-E9-RS8 - tower - AI Ready - no CPU - 0 GB - no HDD



15-08-2024

SKU	90SF00K1-M00140
Produktbeskrivelse:	ASUS TS700-E9-RS8 - tower uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - tower
Højde (rackenheder):	5U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA3647-PO Socket
RAM:	0 GB (installeret) / 1536 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Tower - 5U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal bays med frontadgang:	3
Antal hot-swap bays:	8

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA3647-PO Socket
Chipsættype:	Intel C621

RAM

Installeret størrelse:	0 GB (installeret) / 1536 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	12 (Total) / 12 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-kanals hukommelsesarkitektur

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	23.12 kg
-----------------------	----------

Mål og vægt

Bredde:	21.75 cm
Dybde:	54.5 cm
Højde:	45.5 cm
Vægt:	18.33 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Strømforsyning:	1300 Watt

RAM

Understøttet RAM: 768 GB registreret ; 768 GB Load-Reduced ; 1536 GB 3DS Load-Reduced

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: 1 x RAID

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 8

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Controller for lagring (2.)

Type: 1 x SATA - SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 2

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Videohukommelse: 64 MB

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse A certificeret, C-Tick, BSMI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 3.5" ; 3 (total) / 3 (fri) x eksternt 5.25"

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde (dual x8 mode; single kort: x16 mode) ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x16 - fuld længde, fuld højde (x8-modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, fuld højde ; 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card

Interface: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 2.0 (2 front, 2 bag) ; 1 x PS/2 tastatur / mus ; 1 x TOSLINK ; 6 x USB 3.1 Gen 1 (2 front, 4 bag) ; 1 x hovedtelefoner (1 foran) ; 2 x mikrofon (1 front, 1 bag) ; 1 x audio linje-ind ; 1 x audio linje-ud ; 1 x audio linje-ud (center/subwoofer) ; 1 x audio linje-ud (bagtil) ; 1 x USB 3.1 Gen 2 ; 1 x USB-C 3.1 Gen 2

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: 2 x Intel I210-AT

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Lyddudgang

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio