

ASUS TUF Gaming VG34VQL1B - LED monitor - curved - 34" - HDR



13-05-2024

SKU	90LM06F0-B01170
Produktbeskrivelse:	ASUS TUF Gaming VG34VQL1B - LED-skærm - kurvet - 34" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	39.8 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 165 Hz
Pixel Pitch:	0.232 mm
Lysstyrke:	550 cd/m ²
Kontrastforhold:	4000:1
HDR-format:	HDR10
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	120% sRGB, 90% DCI-P3
Responstid:	1 ms (MPRT)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 165 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 260 kHz
Gaming:	Ja
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	98 cm
Dybde ved forsendelse:	22.6 cm
Højde ved forsendelse:	51.6 cm
Vægt ved forsendelse:	11.74 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 80.9 cm - dybde: 10.5 cm - højde: 36.6 cm - vægt: 6.6 kg
------------------------------	---

Effekt

Strømforbrug (Til-modus):	39.8 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	39.8 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	73 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	35 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Udstyr inkluderet:	Skruetrækker
Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel

Generelt

Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
Egenskaber:	HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, FreeSync Technology, Adaptive-Sync teknologi, ASUS GameVisual Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Shadow Boost-teknologi, Multiple HDR Mode
Dimensioner (B x D x H):	80.9 cm x 27.4 cm x 41.6 cm - med stander
Vægt:	9.01 kg

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+15
Drejvinkel:	20
Højde justering:	130 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	2 x HDMI DisplayPort Hovedtelefoner USB 3.0 upstream 4 x USB 3.0 downstream
------------	---

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

