

Axis C1110-E - IP speaker - for PA system



31-05-2024

SKU	02696-001
Produktbeskrivelse:	Axis C1110-E - IP-højttaler - til PA-system
Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 1024 MB
Indelukkedesign:	Basrefleks
Højttalertype:	2-vejs - aktiv
Frekvensrespons:	60 - 20000 Hz

Generelt

Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP, AXIS Audio Manager Edge, 2-vejs audiotilbageførelse, ekkoannullering
Integreret hukommelse:	Flash - 1024 MB
Lys:	LED-lys
Mikrofon:	Ja
Fås i farverne:	Sort
Indelukkedesign:	Basrefleks
Pakningsmateriale:	Aluminium

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 100% RH (condensing)
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95% RH (non-condensing)

Højttalersystem

Højttalertype:	2-vejs - aktiv
Frekvensrespons:	60 - 20000 Hz
Maks. outputniveau (Maks. SPL):	96 dB
Maksimal sampling rate understøttet:	48 kHz
Forstærker:	Integreret
Forstærkerklasse:	D
Forstærkerudgangsstrøm:	7 W
Dækning:	140° x 90°
Interface:	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	31 cm
Dybde:	16.5 cm
Højde:	20.7 cm
Vægt:	4.1 kg

Effekt

Strømkilde:	Power over Ethernet (PoE)
-------------	---------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Tilslutnings beskytter, AVHS-autentificeringsnøgle, terminalblok, gasket
--------------------	--

Højtalersystem

VoIP-protokoller:	SIP, SRTP, SIP over TLS, SIPS
Stemme kodeks:	Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32
Netværksprotokoller:	TCP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, RTCP, RTP, NTP, UPnP, SSH, FTP, SSL, SFTP, TLS, IPv6, IPv4, CIFS, SMB, SMTP, DynDNS, RTSP, IGMP, DHCP, SOCKS, NTCIP, SIP
Anbefalet placering:	Kan monteres i loftet, Til montering på væg, stangmontering
Audioformater:	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, VCCI Class B, EN 55032 Class B, IEC/EN/UL 60950-22, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), KS C 9835, ETSI EN 303 645, KS C 9832 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22
------------------------------	--

Tilslutninger

Forbindelsestype: LAN (RJ-45) ; (4 pin terminalblok)

Højtalersystemdetaljer

Driverdetaljer: Højtaler: woofer-driver - 4" - dynamisk kegle ; Højtaler: tweeter-driver - 1.25"

Hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort: microSDHC, microSD, microSDXC

