

Axis C1111-E - IP speaker - for PA system



03-06-2024

SKU	02698-001
Produktbeskrivelse:	Axis C1111-E - IP-højttaler - til PA-system
Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 1024 MB
Højttalertype:	Aktiv
Frekvensrespons:	120 - 20000 Hz
Forstærker-outputstrøm:	7 W - D

Generelt

Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP, AXIS Audio Manager Edge, 2-vejs audiotilbagetale, ekkoannullering
Integreret hukommelse:	Flash - 1024 MB
Mikrofon:	Ja
Fås i farverne:	Sort
Pakningsmateriale:	Aluminium

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 100% RH (condensing)
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95% RH (non-condensing)

Højttalersystem

Højttalertype:	Aktiv
Frekvensrespons:	120 - 20000 Hz
Maks. outputniveau (Maks. SPL):	93 dB
Maksimal sampling rate understøttet:	48 kHz
Forstærker:	Integreret
Forstærkerklasse:	D
Forstærkerudgangsstrøm:	7 W
Dækning:	130° x 120°
Interface:	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus)
VoIP-protokoller:	SIP, SRTP, SIP over TLS, SIPS

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	25.3 cm
Dybde:	12.9 cm
Højde:	16.4 cm
Vægt:	2.2 kg

Effekt

Strømkilde:	Power over Ethernet (PoE)
-------------	---------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Tilslutnings beskytter, AVHS-autentificeringsnøgle, terminalblok, gasket
--------------------	--

Højtalersystem

Stemme kodeks: Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32

Netværksprotokoller: TCP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, RTCP, RTP, NTP, UPnP, SSH, FTP, SSL, SFTP, TLS, IPv6, IPv4, CIFS, SMB, SMTP, DynDNS, RTSP, IGMP, DHCP, SOCKS, NTCIP, SIP

Anbefalet placering: Kan monteres i loftet, Til montering på væg, stangmontering

Audioformater: WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IEC 60529 IP55, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, VCCI Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 62368-1, ICES-3(B)/NMB-3(B), FCC Part 15 Subpart B:2020 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22

Tilslutninger

Forbindelsestype: LAN (RJ-45) ! (4 pin terminalblok)

Højtalersystemdetaljer

Driverdetaljer: Højtaler: full-range driver - 2.5" - dynamisk kegle

Hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort: microSDHC, microSD, microSDXC