

Axis C1410 - IP speaker - for PA system

03-06-2024

SKU	02838-001
Produktbeskrivelse:	Axis C1410 - IP-højttaler - til PA-system
Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Højttalertype:	Aktiv
Frekvensrespons:	100 - 20000 Hz
Forstærker-outputstrøm:	7 W - D

Generelt

Produkttype:	IP-højttaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Mikrofon:	Ja
Sensorer:	Bevægelsessensor
Fås i farverne:	Hvid
Pakningsmateriale:	Plastik
Designegenskaber:	Kan males

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: 02723-002, 02723-004
---------------	---------------------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Diameter:	18.2 cm
Højde:	5.2 cm
Vægt:	600 g

Effekt

Strømkilde:	Power over Ethernet (PoE)
-------------	---------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	AVHS-autentificeringsnøgle, AXIS Camera Station-licensnøgle
--------------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, IP40, VCCI Class B, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEEE 802.1x, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
------------------------------	---

Tilslutninger

Forbindelsestype: LAN (RJ-45)

Højttalersystemdetaljer

Driverdetaljer: Højttaler: full-range driver - 2.5"

Højttalersystem

Højttalertype:	Aktiv
Frekvensrespons:	100 - 20000 Hz
Maks. outputniveau (Maks. SPL):	90 dB
Forstærker:	Integreret
Forstærkerklasse:	D
Forstærkerudgangsstrøm:	7 W
Dækning:	145°
Interface:	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
VoIP-protokoller:	SRTP, SIP over TLS, SIPs
Stemme kodeks:	Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32
Netværksprotokoller:	TCP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, NTP
Audioformater:	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711

