

Axis C15 Series C1511 - IP speaker - for PA system



Ikke på lager

SKU	02390-001
Produktbeskrivelse:	Axis C15 Series C1511 - IP-højtaler - til PA-system
Produkttype:	IP-højtaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Højtalertype:	Aktiv
Løbende strøm:	7 Watt
Frekvensrespons:	70 - 16000 Hz

Generelt

Produkttype:	IP-højtaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Lys:	LED-lys
Mikrofon:	Ja
Fås i farverne:	RAL 9010, off-white
Pakningsmateriale:	Plastik
Designegenskaber:	Kan males

Højtalersystem

Højtalertype:	Aktiv
Løbende strøm:	7 Watt
Frekvensrespons:	70 - 16000 Hz
Maks. outputniveau (Maks. SPL):	93 dB
Maksimal bitrate understøttet:	320 Kbps
Maksimal sampling rate understøttet:	48 kHz
Forstærker:	Integreret
Forstærkerklasse:	D
Forstærkerudgangsstrøm:	7 W
Dækning:	130°

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85% RH

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Diameter:	22 cm
Højde:	15 cm
Vægt:	2.65 kg

Effekt

Strømkilde:	Power over Ethernet (PoE)
Strømforbrug ved drift:	12.95 Watt

Diverse

Højttalersystem

Interface:	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
VoIP-protokoller:	SRTP, SIP over TLS, SIPS
Stemme kodeks:	Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32
Netværksprotokoller:	TCP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, RTP, NTP, UPnP, SNMPv3, SSH, FTP, SSL, SFTP, TLS, IPv6, IPv4, CIFS, SMB, SMTP, DynDNS, RTSP, IGMP, DHCP, SOCKS, NTCIP, SIP
Anbefalet placering:	Vedhæng
Audioformater:	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711, U-LAW

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, KC, IP40, VCCI Class B, KN35, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, KN32 Class B, CISPR 32 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, CAN/CSA 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC/EN 60529 IP4X
------------------------------	---

Tilslutninger

Forbindelsestype:	LAN (RJ-45) ; Kontrolinput (4 pin terminalblok)
-------------------	---

Højttalersystemdetaljer

Driverdetaljer:	Højttaler: full-range driver - 6.5" - dynamisk kegle
-----------------	--

Hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort:	microSDHC, microSD, microSDXC
Maks. understøttet størrelse:	64 GB