

BIXOLON SPP-C200 - receipt printer - B/W - direct thermal



På lager(20)

SKU	SPP-C200IK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SPP-C200 - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Model:	Transportabel
Vægt:	224 g
Maks. mediestørrelse:	Rulle (5,8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	58 mm
Printerhastighed:	Op til 80 mm/sek - maks. hastighed

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 80 mm/sek - maks. hastighed - 203 dpi
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, Aztec
Printeregenskaber:	Papirendesensor

RAM

RAM installeret (maks.):	8 MB
Teknologi / Model:	SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	4 MB
------------------	------

Mål og vægt

Bredde:	7.95 cm
Dybde:	11.55 cm
Højde:	4.5 cm
Vægt:	224 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-15 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Batteri

Type:	Litiumion
Nødvendigt antal:	1

Batteri

Inkluderet:	1
Kapacitet:	3000 mAh

Diverse

Udstyr inkluderet:	Bælteklemme
Medfølgende ledninger:	USB-kabel
Egenskaber:	Støvtæt, vandtæt
Overensstemmelsesstandarder:	IP42

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C
----------------	----------------------------

Mediebehandling

Medietype:	Termokopieringspapir, kvitteringspapir
Maks. mediestørrelse:	Rulle (5,8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	58 mm
Mediестørrelser:	Rulle (5,8 cm)
Maks. udskrivningsbredde:	48 mm
Medietykkelse tilladt:	0.07 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	40 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - Rulle (5,8 cm)

