

BIXOLON SRP-330III - receipt printer - B/W - direct thermal



På lager(30)

SKU	SRP-330IIISK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-330III - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.6 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	180 dpi
Skærer:	Ja

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed
-------------------	-------------------------------------

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0, seriel
--------------	-----------------

Maks. opløsning (S og H):	180 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
------------------	--------------------

Egenskaber:	Sensor til åbent dække
-------------	------------------------

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
-------------	--

Printeregenskaber:	Papirendesensor
--------------------	-----------------

RAM

RAM installeret (maks.):	128 MB
--------------------------	--------

Teknologi / Model:	SDRAM
--------------------	-------

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	64 MB
------------------	-------

Mål og vægt

Bredde:	14.5 cm
---------	---------

Dybde:	19.5 cm
--------	---------

Højde:	14.6 cm
--------	---------

Vægt:	1.6 kg
-------	--------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
------------------------	------

Maks. driftstemperatur:	40 °C
-------------------------	-------

Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH
--------------------------	-------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

OS nødvendig:	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
---------------	---------------------------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
-------------	----------------------------------

Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
---------------------	--------------

Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
---------------------	----------

Diverse

Egenskaber:

Papirsensor

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:

1 x USB 2.0 | 1 x seriel

Mediebehandling

Medietype:

Termokopieringspapir

Maks. mediestørrelse:

Rulle (8 cm)

Mediestørrelser:

Rulle (8 cm)

Maks. udskrivningsbredde:

72 mm

Medietykkelse tilladt:

0.05 mm - 0.08 mm

Maksimal ydrediameter på rulle:

80 mm

Mediefremføringer:

1 x automatisk - Rulle (8 cm)

