

BIXOLON SRP-332II - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	SRP-332IICOESK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-332II - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.37 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 220 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Skærer:	Ja

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 220 mm/sek - maks. hastighed - 203 dpi
-------------------	---

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0, LAN, seriel
--------------	----------------------

Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
------------------	--------------------

Skrifttyper:	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
--------------	--

Maks. antal tegn:	64
-------------------	----

Egenskaber:	Sensor til tomt papirmagasin, sensor til åbent dække
-------------	--

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
-------------	--

Printeregenskaber:	Anti-Jam Technology
--------------------	---------------------

Mål og vægt

Bredde:	14.5 cm
Dybde:	19.8 cm
Højde:	14.6 cm
Vægt:	1.37 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
---------------------	--------------

Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
---------------------	----------

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x LAN - RJ-45 | 1 x serial | 2 x pengeskuffe

Mediebehandling

Medietype:	Kvitteringspapir
------------	------------------

Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
-----------------------	--------------

Mediestørrelser:	Rulle (8 cm)
------------------	--------------

Maks. udskrivningsbredde:	72 mm
---------------------------	-------

Medietykkelse tilladt:	0.05 mm - 0.08 mm
------------------------	-------------------

Maksimal ydrediameter på rulle:	80 mm
---------------------------------	-------

Mediefremføringer:	1 x automatisk - 1 rulle - Rulle (8 cm)
--------------------	---

