

BIXOLON SRP-332III - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	SRP-332IIIESK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-332III - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.6 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Skærer:	Ja

Generelt

Printertype: Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 250 mm/sek - maks. hastighed

Forbindelsesteknologi: Kablet

Grænseflade: USB 2.0, LAN, seriel

Maks. opløsning (S og H): 203 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/POS, BXL

Egenskaber: Sensor til åbent dække

Autoskærer: Ja

Stregkoder: Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

Printeregenskaber: Papirendesensor

RAM

RAM installeret (maks.): 128 MB

Teknologi / Model: SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse: 64 MB

Mål og vægt

Bredde: 14.5 cm

Dybde: 19.5 cm

Højde: 14.6 cm

Vægt: 1.6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80% RH

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS nødvendig: Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

Nødvendig spænding: AC 100-240 V

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Diverse

Egenskaber: Papirsensor

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 | 1 x seriel | 1 x LAN - RJ-45

Mediebehandling

Medietype: Termokopieringspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (8 cm)

Mediestørrelser: Rulle (8 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 72 mm

Medietykkelse tilladt: 0.05 mm - 0.08 mm

Maksimale ydrediameter på rulle: 80 mm

Mediefremføringer: 1 x automatisk - Rulle (8 cm)

