

BIXOLON SRP-350V - receipt printer - B/W - direct thermal



På lager(90)

SKU	SRP-350VSK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-350V - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.6 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 300 spm (sider pr minut) - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	180 dpi
Skærer:	Ja

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 300 spm (sider pr minut) - maks. hastighed - 180 dpi
-------------------	---

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0, seriel
--------------	-----------------

Maks. opløsning (S og H):	180 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
------------------	--------------------

Skrifttyper:	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
--------------	--

Maks. antal tegn:	56
-------------------	----

Egenskaber:	Sensor til åbent dække, papir nær enden-sensor
-------------	--

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
-------------	--

Printeregenskaber:	Papirendesensor, Visibility Intelligence Sensor
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	14.5 cm
Dybde:	20.4 cm
Højde:	14.6 cm
Vægt:	1.6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 08:23.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

RAM installeret (maks.):	64 MB
Teknologi / Model:	SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	64 MB
------------------	-------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz

Diverse

Medfølgende ledninger:	USB-A til USB-B kabel - 1.8 m
------------------------	-------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 1 x serial 2 x pengeskuffe
----------------	--

Mediebehandling

Medietype:	Kvitteringspapir
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Mediestørrelser:	Rulle (8 cm)
Maks. udskrivningsbredde:	72 mm
Medietykkelse tilladt:	0.05 mm - 0.08 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	83 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (8 cm)

