

BIXOLON SRP-352plusIII - receipt printer - B/W - direct thermal



05-01-2026

SKU	SRP-352PLUSIIICOSG/B
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-352plusIII - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.56 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 270 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Grænseflade:	USB 2.0, LAN, Bluetooth 5.0



Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
Fås i farverne:	Mørkegrå

Printer

Printerhastighed:	Op til 270 mm/sek - maks. hastighed
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, LAN, Bluetooth 5.0
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
Egenskaber:	Sensor til åbent dække
Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Printeregenskaber:	Papirendesensor, papir nær ende-sensor

Mediebehandling

Medietype:	Termokopieringspapir
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Mediестørrelser:	Rulle (8 cm)
Maks. udskrivningsbredde:	72 mm
Medietykkelse tilladt:	0.05 mm - 0.08 mm
Maksimale ydrediameter på rulle:	83 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - Rulle (8 cm)

Mål og vægt

Bredde:	14.5 cm
Dybde:	20 cm
Højde:	14.6 cm
Vægt:	1.56 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	MFI
------------------------------	-----

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
----------------	-------------------------------

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
----------	-----------------