

# BIXOLON SRP-352plusV - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | SRP-352PLUSVK/BEG                                                 |
| Produktbeskrivelse:       | BIXOLON SRP-352plusV - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk |
| Printertype:              | Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H                        |
| Vægt:                     | 1.6 kg                                                            |
| Maks. mediestørrelse:     | Rulle (8 cm)                                                      |
| Printerhastighed:         | Op til 370 mm/sek - maks. hastighed                               |
| Maks. opløsning (S og H): | 203 dpi                                                           |
| Skærer:                   | Ja                                                                |

## Generelt

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Printertype: | Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom |
|--------------|-------------------------------------------------|

## Printer

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Printerhastighed: | Op til 370 mm/sek - maks. hastighed - 203 dpi |
|-------------------|-----------------------------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Forbindelsesteknologi: | Kabling |
|------------------------|---------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Grænseflade: | USB 2.0, LAN |
|--------------|--------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maks. opløsning (S og H): | 203 dpi |
|---------------------------|---------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sprogsimulering: | EPSON ESC/POS, BXL |
|------------------|--------------------|

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Skrifttyper: | Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Maks. antal tegn: | 64 |
|-------------------|----|

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber: | Sensor til tomt papirmagasin, sensor til åbent dække, papir nær enden-sensor |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Autoskærer: | Ja |
|-------------|----|

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stregkoder: | Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RAM

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| RAM installeret (maks.): | 64 MB |
|--------------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Teknologi / Model: | SDRAM |
|--------------------|-------|

## Mål og vægt

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 14.5 cm |
|---------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Dybde: | 20 cm |
|--------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Højde: | 14.6 cm |
|--------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Vægt: | 1.6 kg |
|-------|--------|

## Miljømæssige parametre

|                        |      |
|------------------------|------|
| Min. driftstemperatur: | 0 °C |
|------------------------|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maks. driftstemperatur: | 40 °C |
|-------------------------|-------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 80% RH |
|--------------------------|-------------|

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 2 år |
|--------------------|--------------------------|

## Miljømæssige standarder

|              |    |
|--------------|----|
| ENERGY STAR: | Ja |
|--------------|----|

## Programmer / Systemkrav

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Med software: | Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| OS nødvendig: | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

## Effekt

## Flashhukommelse

Flashhukommelse:

64 MB

## Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nødvendig spænding: | AC 100-240 V |
|---------------------|--------------|

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

## Diverse

Medfølgende ledninger: Netværksadapter ; USB-A til USB-B kabel - 1.8 m

## Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 ; 1 x LAN - RJ-45 ; 2 x pengeskuffe

## Mediebehandling

Medietype: Kvitteringspapir

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Maks. mediestørrelse: | Rulle (8 cm) |
|-----------------------|--------------|

Mediestørrelser: Rulle (8 cm)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maks. udskrivningsbredde: | 72 mm |
|---------------------------|-------|

Medietykkelse tilladt: 0.05 mm - 0.08 mm

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maksimal ydrediameter på rulle: | 83 mm |
|---------------------------------|-------|

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (8 cm)

