

BIXOLON SRP-352V - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	SRP-352VK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-352V - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.6 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Printerhastighed:	Op til 270 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Skærer:	Ja

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 270 mm/sek - maks. hastighed - 203 dpi
-------------------	---

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0
--------------	---------

Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS, BXL
------------------	--------------------

Skrifttyper:	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
--------------	--

Maks. antal tegn:	64
-------------------	----

Egenskaber:	Sensor til tomt papirmagasin, sensor til åbent dække, papir nær enden-sensor
-------------	--

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
-------------	--

RAM

RAM installeret (maks.):	64 MB
--------------------------	-------

Teknologi / Model:	SDRAM
--------------------	-------

Mål og vægt

Bredde:	14.5 cm
---------	---------

Dybde:	20.4 cm
--------	---------

Højde:	14.6 cm
--------	---------

Vægt:	1.6 kg
-------	--------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
------------------------	------

Maks. driftstemperatur:	40 °C
-------------------------	-------

Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH
--------------------------	-------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
---------------	--

OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
---------------	---

Effekt

Flashhukommelse

Flashhukommelse:

64 MB

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

Nødvendig spænding: AC 100-240 V

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Diverse

Medfølgende ledninger: USB-A til USB-B kabel - 1.8 m

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 | 2 x pengeskuffe

Mediebehandling

Medietype: Kvitteringspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (8 cm)

Mediestørrelser: Rulle (8 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 72 mm

Medietykkelse tilladt: 0.05 mm - 0.08 mm

Maksimal ydrediameter på rulle: 83 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (8 cm)

