

BIXOLON SRP-E300 - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	SRP-E300K/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-E300 - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.23 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm
Printerhastighed:	Op til 220 spm (sider pr minut) - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	180 dpi

Generelt

Printertype: Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 220 spm (sider pr minut) - maks. hastighed - 180 dpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0
Maks. opløsning (S og H):	180 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/POS, BXL

Skrifttyper: Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, JPN, Font C (9x24), CHN

Maks. antal tegn: 56

Autoskærer: Ja

Stregkoder: Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

Printeregenskaber: Papirendesensor

Mål og vægt

Bredde: 13.2 cm

Dybde: 18.24 cm

Højde: 12.85 cm

Vægt: 1.23 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software

OS nødvendig: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 08:57.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter -
ekstern

Nødvendig
spænding: AC 100-240 V

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 | 2 x pengeskuffe

Mediebehandling

Medietype: Termokopieringspapir,
kvitteringspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (8 cm)

Max. mediestørrelse
(brugerdefineret): 80 mm

Mediestørrelser: Rulle (8 cm)

Maks.
udskrivningsbredde: 72 mm

Medietykkelse tilladt: 0.062 mm - 0.075 mm

Maksimal ydrediameter
på rulle: 83 mm

